

Р3 – Ультрасил 02 (Р3 – Ultrasil 02)

Жидкое нейтральное моющее средство для установок мембранной фильтрации

Преимущества продукта:

Превосходные свойства удаления органических загрязнений

Подходит для удаления противоположенных агентов

Экономичная дозировка

Применение:

Р3-ультрасил **02** подходит для мойки оборудования микро, ультра, и нанофильтрации, а также систем обратного осмоса на предприятиях молочной промышленности.

При соблюдении указанных ниже способов применения **Р3-ультрасил 02** совместим с:

Большинство широко распространённых мембран, например, полисульфон, полипропилен, керамика, целлюлоза и ацетат целлюлозы. В случае использования мембран из полиэфира мочевины может произойти необратимая блокировка мембран.

После предварительного ополаскивания водой рекомендуется промыть фильтрационные установки 0,1 - 0,5 % раствором Р3-ультрасил 02 при температуре до +50 °С. В отдельных случаях допускается применение более высоких температур и концентраций.

После мойки необходимо тщательно ополоснуть все поверхности водой питьевого качества.

Важные указания:

- При мойке необходимо тщательно следовать ограничениям производителя оборудования, особенно по уровню pH и температуре.

- Р3-ультрасил 02 не предназначен для использования с мембранами из оксида α-алюминия.

Характеристики:

Концентрат Внешний вид: Прозрачная бесцветная жидкость

Стабильность при хранении от -25 до+40°С

Содержание фосфора: 0,0%

Содержание азота: 0,9%

Значение pH: нейтральный

Растворимость: при 20°С смешивается с водой в любых пропорциях

Плотность: 0,95 – 0,97 г/см³ (при 20°С)

Упаковка: канистра 19 кг



ООО «БиФснаб»

Санкт-Петербург, Дрезденская 16 А, оф.1 ,т/ф. +7(812) 612-0-764

Вологда, Окружное ш.2А Т: +7-921-556-76-98

W : www.bionika.pro

E: sale@bionika.pro