



P3- Топакс12 (P3-Торах12)

Жидкое слабощелочное пенообразующее моющее средство для пищевой промышленности.

Преимущества продукта:

- отличные моющие свойства
- моющий раствор имеет **pH, близкий к нейтральному**
- совместим с большинством применяемых материалов

Применение:

P3-Топакс 12 используется для мойки стен, полов, оборудования, наполнительных и упаковочных машин на всех предприятиях пищевой промышленности.

1. Ополоснуть водой при 40 - 60 °С для удаления твердых загрязнений;
2. Нанести на поверхности пену, содержащую 2 - 3 % раствор P3-Топакс 12;
3. Выдержать на 10 - макс. 20 минут
4. Ополоснуть водой при 40 - 60 °С, для окончательного удаления пены и загрязнений.

Важные указания:

При применении систем высокого давления может образовываться аэрозоль, содержащий химию. Необходимо использовать респиратор.

Характеристики:

Концентрат:

Внешний вид: Прозрачная коричневатая жидкость.

Стабильность при хранении от 0 до +30° С

Растворимость: при 20 °С смешивается с водой в любой пропорции

Значение pH: 8,4 – 8,9 (20°С, 1% раствор, деионизированная вода)

Плотность: 1,03 – 1,07 г/см³ (20° С)

Содержание P: 1,1%

Содержание N: 0,1%

Пенообразование: образует пену, не использовать в системах СИП

Упаковка: канистра 21 кг

ООО «БиФснаб»

Санкт-Петербург, Дрезденская 16 А, оф.1 ,т/ф. +7(812) 612-0-764

Вологда, Окружное ш.2А Т: +7-921-470-75-68

W : www.bionika.pro

E: sale@bionika.pro