



P3- Топакс 17 (P3 -Торах17)

Жидкое щелочное пенообразующее моющее средство для наружной мойки в пищевой промышленности.

Преимущества продукта:

- отличное удаление остатков жиров и белков
- хорошо смывается водой
- совместимо с большинством применяемых материалов

Применение:

P3-Топакс 17 используется **для мойки** оборудования, помещений **от органических загрязнений**: жиров и протеинов.

1. Ополоснуть водой при 40 - 60 °С для удаления твердых загрязнений;
2. Нанести на поверхность пену, содержащую 2 – 3 % раствор P3-топакс 17.
3. Выдержать 10 – 20 минут
4. Ополоснуть водой при 40 - 60 °С, для окончательного удаления пены и загрязнений.

Важные указания:

Никогда не смешивайте средство P3-Топакс 17 с кислотами. Риск образования ядовитых газов!
При применении систем высокого давления может образовываться аэрозоль, содержащий химию.
Необходимо использовать респиратор.

Характеристики:

Концентрат:

Внешний вид: Прозрачная бесцветная или желтоватая жидкость

Стабильность при хранении от 0 до +40° С

Растворимость: при 20 °С смешивается с водой в любой пропорции

Значение pH: 11,06 – 11,07 (20°С, 2% раствор, деионизированная вода)

Плотность: 1,03 – 1,07 г/см³ (20° С)

Содержание P: 0,0%

Содержание N: 0,1%

Пенообразование: образует пену, не использовать в системах СИП

Упаковка: канистра 21 кг

ООО «БиФснаб»

Санкт-Петербург, Дрезденская 16 А, оф.1 , т/ф. +7(812) 612-0-764

Вологда, Окружное ш.2А Т: +7-921-470-75-68

W : www.bionika.pro

E: sale@bionika.pro